

## Vorgepacktes Premium – Flachdachmontagesystem AIO – für 2 Solarmodule



100% Sichere Verpackung



TÜV zertifiziert






Integrierte Wechselrichterhalterung





### Technische Daten

<b>Verwendung</b>	Flachdächer mit und ohne Folie / Bitumen < 5°, Beton, Pflastersteine, Kies, Begrünung, Garten
<b>PV-Module</b>	Gerahmt
<b>Modul-Ausrichtung</b>	Anpassbare Quermontage als Ost-West oder Süd nebeneinander bzw. hintereinander
<b>Neigungswinkel</b>	15°
<b>Verpackung</b>	Vorgepackt für zwei Module; optionales Windabweiser- Paket für nebeneinander- oder hintereinander- Konfigurationen; optionales EPDM-Paket für Folien- und Bitumendächer
<b>Standards</b>	TÜV
<b>Garantie</b>	15 Jahre auf die Haltbarkeit der Materialien
<b>Verpackungsmaße &amp; Gewicht</b>	AIO: L1455 x W198 x H142mm / 12,6 kg Windabweiser: L1025 x W335 x H60mm / 10,8 kg EPDM: L260 x W170 x H95mm / 3,2 kg
<b>Material</b>	Schrauben aus Edelstahl, Verbindungsschienen und Windabweiser aus ZAM beschichtetem Stahl, alle anderen Materialien aus Aluminium

# Flachdachsystem AIO für Ost-West

Komponenten (1-Karton)		Anzahl
	Basis Profil 1,425 m	4x
	Große Stütze 15° mit Modulklemme schwarz und Erdungspin	4x
	Kleine Stütze mit Modulklemme schwarz und Erdungspin	4x
	1,3 m Verbindungs-, Ballastschiene 41x41 mm	4x
	Schienenverbinder 250 mm	4x
	Selbstschneidende Schrauben 4,8 x 13 mm	16x
	Aufnahmen für die Stützen, Verbindungsschienen und den Wechselrichter an Basis Profil	18x

## Zusatzkomponenten für die Montage der Module nebeneinander oder hintereinander

Komponenten (2-Karton)		Anzahl
	Flanschmutter M6 mm	8x
	Flanschschraube M6x15 mm	8x
	Selbstschneidende Schraube 4,8 x 13 mm	12x
	Windabweiser	4x

## Zusatzkomponenten für die Montage der Module auf Folien- oder Bitumendächern

Komponenten (3-Karton)		Anzahl
	EPDM Gummi mit Alukaschierung an der Unterseite	8x